

CODE: MBK03-500AF-W1B

ERP: 0135033

Extincteur Mobile de 50Lt à Eau avec additif Mobiles

Extincteur Mobile de 50Lt à Eau BSX 1,5%, avec additif avec Lance avec Tuyau de 5 mètres. Réservoir avec protection intérieure étanche. Tête avec Clapet anti retour au niveau du Manomètre. MODE D'EMPLOI ET DE MAINTENANCE EN SERIGRAPHIE



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	50Lt
Température de Fonctionnement	+5 à +60 °C
Pression Maximum Autorisée	18 bar
Test de Pression	27 bar
Volume de L'équipement	56 lt
Hauteur du Réservoir	900±3 mm
Diamètre du Réservoir	300±1 mm
Pas de vis du goulot du Réservoir	G2"
Matière du Réservoir	DC01 (St12)
Matériel de la tete	HPb59-1 (Nikel Plated)
Disque de Rupture	22-28 bar
Poids Approx. Brut	94,8 kg
Dimensions Approx.	1300x500 mm
Peinture	RAL 3000
Détails de l'emballage	1 pc.



EN1866



BENOR

Date d'émission: 06/12/2018

Information indiquée peut changer

USINE - EXPOSITION DE PRODUITS: AKROTIRI, LA CANÉE, 73100, TEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260**SIÈGE SOCIAL:** MARKOU MPOTSARI 96-98, LA CANÉE, GRECE, 73136**CENTRE DE DISTRIBUTION - ATHÈNES:** MAGOULA, ASPROPIRGOS, ATTICA,19300 TEL.: +30 210 4614006, FAX: +30 210 5595986**CENTRE DE DISTRIBUTION - GRÈCE NORD:** KALOCHORI, THESSALONIQUE, 57009, TEL.: +30 2310 785668, FAX: +30 2310 574793**CENTRE DE DISTRIBUTION - CRÊTE CENTRALE ET DE L'EST:** ZONE INDUSTRIELLE DE HÉRAKLION, CRÊTE, 71601, TEL./FAX: +30 2810 333151**www.mobiak.gr**