

CODE: MBK07-060AF-P1E

ERP: 0501025

Extincteur de 6Lt à Eau avec Additif Portatifs

Extincteur de 6Lt à Eau AFFF (6%) avec additif avec Intérieur en plastique Revêtement



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	6Lt
Température de Fonctionnement	+5 à +60 °C
Pression Maximum	18 bar
Autorisée	
Test de Pression	27 bar
Volume de L'équipement	7,9 lt
Hauteur du Réservoir	470±5 mm
Diamètre du Réservoir	160±1,5 mm
Pas de vis du goulot du Réservoir	M30x1,5
Matière du Réservoir	DC01 (St12)
Matériel de la tete	HPb59-1 (Nikel Plated)
Disque de Rupture	19-26 bar
Poids Approx. Brut	10,5 kg
Dimensions Approx.	630x200 mm
Peinture	RAL 3000
Détails de l'emballage	1 pc.



Date d'émission: 09/06/2020

Information indiquée peut changer

USINE - EXPOSITION DE PRODUITS: AKROTIRI, LA CANÉE, 73100, TEL.: +30 2821063222, FAX: +30 28210 66260

SIÈGE SOCIAL: MARKOU MPOTSARI 96-98, LA CANÉE, GRECE, 73136

CENTRE DE DISTRIBUTION - ATHÈNES: SXINEZA- ASPROPIRGOS, P.C. 19300, TEL. +30 210 4614006, FAX +30 210 5595986

CENTRE DE DISTRIBUTION - GRÈCE NORD: KALOCHORI, THESSALONIQUE, 57009, TEL.: +30 2310 785668, FAX: +30 2310 574793

CENTRE DE DISTRIBUTION - CRÊTE CENTRALE ET DE L'EST: ZONE INDUSTRIELLE DE HÉRAKLION, CRÊTE, 71601, TEL./FAX: +30 2810 333151

www.mobiak.com